FICHA TECNICA ASFALTITA

Control de filtrado para fluidos OBM

Aplicaciones

- Sistemas de fluido de perforación a base de aceite mineral y/o sintético
- Pozos con presencia de formaciones microfracturadas

Propiedades

La asfaltita Formu-ASF posee las siguientes propiedades:

- Posee un alto punto de ablandamiento
- Mejora la estabilidad térmica de los fluidos OBM
- Control eficaz de perdidas de filtración en pozos profundos y direccionales.
- Mejora la estabilidad de la emulsión de agua en fluidos OBM
- Garantiza una excelente estabilidad del pozo en formaciones inestables
- La concentración recomendada de la asfaltita Formu-ASF en sistemas base aceite se encuentra entre 2 a 8 ppb, sin embargo, las dosis recomendadas dependerán del grado de control de filtrado y de las características de cada aplicación.
- Consulte la hoja de seguridad y/o etiqueta del producto antes de su uso y use el equipo de protección personal como se recomienda

Descripción

La Asfaltita Formu-ASF es un producto organofilico a base de asfaltita empleado para estabilizar las paredes del pozo y controlar las tasas de filtrado en sistemas de fluidos OBM, con el fin de mejorar los tiempos operativos durante la etapa de perforación.

Especificaciones

Presentación / Empaque	Sacos de 50 lbs (22.7kg)
Apariencia	Polvo de color negro
Densidad	1.08-1.15
Solubilidad en el agua	Insoluble
pH (solución al 1%)	6.0-9.0

312 4753648 gerencia@formutech.com.co